Exxelia High-Q SH Capacitors Design Kits

Type	Kit#	Description	Cap. Range (pF)	Cap. Values (pF)	Tol.
SHS 0603	B1	SHS HiQ NP0 Capacitors 10 pcs per values	0.2 to 10	0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.2 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 10	± 0.10 ± 0.25 ± 5%
	B2	SHS HiQ NP0 Capacitors 10 pcs per values	12 to 100	12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100	± 5%
SHF 0805	C1	SHF HiQ NP0 Capacitors 10 pcs per values	0.3 to 10	0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.2 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 10	± 0.10 ± 0.25 ± 5%
	C2	SHF HiQ NP0 Capacitors 10 pcs per values	12 to 100	12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100	± 5%
	C3	SHF HiQ NP0 Capacitors 10 pcs per values	100 to 220	100, 120, 150, 180, 220	± 5%
SHA 0505	E1	SHA HiQ NP0 Capacitors 10 pcs per values	0.2 to 1	0.2, 0.3, 0.4, 0.5 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0	± 0.05 ± 0.10
	E2	SHA HiQ NP0 Capacitors 10 pcs per values	1.2 to 10	1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7 5.6, 6.8, 8.2 10	± 0.10 ± 0.25 ± 5%
	E3	SHA HiQ NP0 Capacitors 10 pcs per values	12 to 100	12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100	± 5%
SHB 1111	H1	SHB HiQ NP0 Capacitors 10 pcs per values	0.3 to 1	0.3, 0.4, 0.5 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0	± 0.05 ± 0.10
	H2	SHB HiQ NP0 Capacitors 10 pcs per values	1.2 to 10	1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7 5.6, 6.8, 8.2 10	± 0.10 ± 0.25 ± 5%
	H3	SHB HiQ NP0 Capacitors 10 pcs per values	12 to 100	12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100	± 5%
	H4	SHB HiQ NP0 Capacitors 10 pcs per values	120 to 1000	120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820, 1000	± 5%
SHB 1111	I1	SHB HiQ NP0 Capacitors **Non Magnetic Extended Voltage** 10 pcs per values	0.3 to 1	0.3, 0.4, 0.5 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0	± 0.05 ± 0.10
	I2	SHB HiQ NP0 Capacitors **Non Magnetic Extended Voltage** 10 pcs per values	1.2 to 10	1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7 5.6, 6.8, 8.2 10	± 0.10 ± 0.25 ± 5%
	I3	SHB HiQ NP0 Capacitors **Non Magnetic Extended Voltage** 10 pcs per values	12 to 100	12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100	± 5%
	I4	SHB HiQ NP0 Capacitors **Non Magnetic Extended Voltage** 10 pcs per values	120 to 1000	120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820, 1000	± 5%

EXXELIA reserves the right to modify herein specifications and information at any time when necessary to provide optimum performance and cost.